

气体检测专家

英思科 **INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**



M40·M
CZ型多气体检测仪





- 首家获得煤安MA认证
- 同时检测4种气体
- 一体化电动泵(可选)
- 75小时数据记录, 50英尺远程采样

CZ(M40·M)多传感器检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境, 确保人员不受缺氧及过氧、危险级别瓦斯 (CH_4)、有毒气体 CO 、 H_2S 的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA), 型号为CZ。

CZ(M40·M)配以坚固的防震、防冲击、防火外壳, 在恶劣环境下提供超高性能及耐用性, 不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及标定, 5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括: 振动及声光报警装置、75小时数据记录(黑匣子)性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。



M40·M带电动泵

外壳:

高强度, 耐冲击复合材料 - 抗射频干扰 (RFI) 及电磁干扰 (EMI)

尺寸:

109 x 62.2 x 34.8 mm

重量:

244克

326克 (带泵)

工作温度:

-20°C ~ 50°C

工作湿度:

15% ~ 95% 非凝结 (持续)

显示/读数:

背光液晶显示 (LCD)

电源/运行时间:

锂电池 - 18 小时

锂电池 - 12 小时 (带泵)

报警:

高亮闪光, 超强声音报警 (在30cm范围内90 分贝), 和振动报警

传感器:

氧气、硫化氢、一氧化碳 - 电化学

可燃气体/碳氢化合物 - 催化燃烧

量程:

一氧化碳 CO 0-999ppm 1 ppm

硫化氢 H_2S 0-500ppm 1 ppm

氧气 O_2 0-30%Vol 0.1%

甲烷 CH_4 0-5%Vol 0.01%

M40具有爆炸下限超量程保护功能

认证:

国际

UL, ATEX, CSA, GOST, MSHA

中国

中国型式认证, 防爆认证, 煤安认证